

BEFESTIGUNGSSCHELLEN
Anwendungsgebiete / Verwendung

Befestigungsschellen für explosionsgefährdete Bereiche.

Werkstoff: Polyamid 12.

Hervorragende Schlagfestigkeit, optimale axiale Zugentlastung, schnelle Montage durch Einlochbefestigung.

Ausführungen für normale und starke Beanspruchung

WZXL48EX

Art.-Nr. WZXL48EX für starke Beanspruchung

Geeignet für: 55 mm Außendurchmesser des Wellschlauchs

Abmessungen (BxHxT): 115 x 90 x 30 mm

WZXL36EX

Art.-Nr. WZL36EX für starke Beanspruchung

Geeignet für: 43 mm Außendurchmesser des Wellschlauchs

Abmessungen (BxHxT): 85 x 75 x 30 mm

WZXS48EX

Art.-Nr. WZXS48EX für normale Beanspruchung

Geeignet für: 55 mm Außendurchmesser des Wellschlauchs

Abmessungen (BxHxT): 68 x 68 x 20 mm

WZXS36EX

Art.-Nr. WZXS36EX für normale Beanspruchung

Geeignet für: 43 mm Außendurchmesser des Wellschlauchs

Abmessungen (BxHxT): 56 x 56 x 20 mm